

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
1	LAVORI		
1.1.10	Operaio IV livello <i>(Euro trentatre e novanta centesimi)</i>	h	33,90
1.1.20	Operaio specializzato <i>(Euro trentadue e ventotto centesimi)</i>	h	32,28
1.1.30	Operaio qualificato <i>(Euro trenta e ventuno centesimi)</i>	h	30,21
1.1.40	Operaio comune <i>(Euro ventisette e quarantacinque centesimi)</i>	h	27,45
4.1.10	Ciottoli di fiume per pavimentazioni stradali <i>(Euro duecentonovantatre e quarantotto centesimi)</i>	mc	293,48
4.1.20	Sabbia:		
4.1.20.10	di fiume. <i>(Euro quarantadue e cinquantatre centesimi)</i>	mc	42,53
4.1.20.20	di frantoio o risetta. <i>(Euro trentatre e settantasette centesimi)</i>	mc	33,77
4.1.30	Ghiaietto e pietrischetto <i>(Euro trentuno e sedici centesimi)</i>	mc	31,16
4.1.40	Misto di frantoio <i>(Euro trentadue e ottantaquattro centesimi)</i>	mc	32,84
4.1.50	Tout-venant:		
4.1.50.10	stabilizzato. <i>(Euro ventinove e settanta centesimi)</i>	mc	29,70
4.1.50.20	di cava. <i>(Euro trentatre e quarantadue centesimi)</i>	mc	33,42
4.1.60	Pietrame di cava <i>(Euro quaranta e trentanove centesimi)</i>	mc	40,39
9.1.05	Tavole gia' trattate di multistrato per casseri dello spessore di 2 cm in pannelli da 2,0x0,50 m		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro venti e otto centesimi)</i>	cad	20,08
9.1.10	Tavole di abete sottomisura per cassature:		
9.1.10.10	dello spessore di 2,5 cm <i>(Euro duecentoventotto e novantotto centesimi)</i>	mc	228,98
9.1.10.20	dello spessore di 3 cm <i>(Euro duecentoquarantuno e ventisette centesimi)</i>	mc	241,27
11.2.25	Tubi di PVC serie SN8 in pezzi da 3,0 m, completi di bicchiere e anello di tenuta UNI EN 1401 del diametro di:		
11.2.25.05	110 mm, spessore 3,2 mm <i>(Euro tre e quarantaquattro centesimi)</i>	ml	3,44
11.2.25.10	125 mm, spessore 3,7 mm <i>(Euro quattro e quarantasette centesimi)</i>	ml	4,47
11.2.25.15	160 mm, spessore 4,7 mm <i>(Euro sette e venticinque centesimi)</i>	ml	7,25
11.2.25.20	200 mm, spessore 5,9 mm <i>(Euro undici e trentacinque centesimi)</i>	ml	11,35
11.2.25.25	250 mm, spessore 7,3 mm <i>(Euro sedici e trentotto centesimi)</i>	ml	16,38
11.2.25.30	315 mm, spessore 9,2 mm <i>(Euro ventisei e ottantotto centesimi)</i>	ml	26,88
11.2.25.35	400 mm, spessore 11,7 mm <i>(Euro quarantatre/00)</i>	ml	43,00
11.2.25.40	500 mm, spessore 14,6 mm <i>(Euro settantatre e settantaquattro centesimi)</i>	ml	73,74
11.2.25.45	630 mm, spessore 18,4 mm <i>(Euro centoventinove e venticinque centesimi)</i>	ml	129,25
11.2.30	Tubi di PVC tipo SN4 in pezzi da 5,00 o 6,00 m, completi di bicchiere e anello di tenuta (UNI EN1401), del diametro di:		
11.2.30.10	110 mm spessore 3,2 mm <i>(Euro tre e quarantaquattro centesimi)</i>	ml	3,44
11.2.30.20	125 mm spessore 3,2 mm		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro tre e novantatre centesimi)</i>	ml	3,93
11.2.30.30	160 mm spessore 4,0 mm		
	<i>(Euro cinque e novantadue centesimi)</i>	ml	5,92
11.2.30.40	200 mm spessore 4,9 mm		
	<i>(Euro nove e sette centesimi)</i>	ml	9,07
11.2.30.50	250 mm spessore 6,2 mm		
	<i>(Euro tredici e settantatre centesimi)</i>	ml	13,73
11.2.30.60	315 mm spessore 7,7 mm		
	<i>(Euro ventuno e trentotto centesimi)</i>	ml	21,38
11.2.30.70	400 mm spessore 9,8 mm		
	<i>(Euro trentaquattro e cinquantatre centesimi)</i>	ml	34,53
11.2.30.80	500 mm spessore 12,2 mm		
	<i>(Euro cinquantasei e novantacinque centesimi)</i>	ml	56,95
11.2.30.90	630 mm spessore 15,4 mm		
	<i>(Euro novantanove e sei centesimi)</i>	ml	99,06
11.2.35	Tubi di PVC tipo SN 2 in pezzi da 5,00 o 6,00 m completi di bicchiere e anello di tenuta, (UNI EN 1401) del diametro di:		
11.2.35.10	160 mm spessore 3,2 mm		
	<i>(Euro cinque e otto centesimi)</i>	ml	5,08
11.2.35.20	200 mm spessore 3,9 mm		
	<i>(Euro sette e sessantaquattro centesimi)</i>	ml	7,64
11.2.35.30	250 mm spessore 4,9 mm		
	<i>(Euro undici e quarantacinque centesimi)</i>	ml	11,45
11.2.35.40	315 mm spessore 6,2mm		
	<i>(Euro diciotto e ventinove centesimi)</i>	ml	18,29
11.2.35.50	400 mm spessore 7,8 mm		
	<i>(Euro ventinove e quarantatre centesimi)</i>	ml	29,43
11.2.35.60	500 mm spessore 9,8 mm		
	<i>(Euro quarantasette e ottantuno centesimi)</i>	ml	47,81
11.2.35.70	630 mm spessore 12,3 mm		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro ottantatre e cinquantadue centesimi)</i>	ml	83,52
25.1.02	Noleggio di piccolo autocarro o motocarro della portata fino a 1000 Kg <i>(Euro trentasette e sessantanove centesimi)</i>	h	37,69
25.1.04	Noleggio di motocarriola cingolata della portata di 400 Kg circa. <i>(Euro trentaquattro e settantasei centesimi)</i>	h	34,76
25.1.06	Noleggio di motocarriola gommata della portata di 250 Kg circa. <i>(Euro trentaquattro e sessantaquattro centesimi)</i>	h	34,64
25.1.10	Noleggio di un autocarro o motocarro fino a 1,5 t <i>(Euro quarantadue e sessantasette centesimi)</i>	h	42,67
25.1.20	Noleggio di un autocarro:		
25.1.20.05	da 1,6 a 3,5 t <i>(Euro quarantuno e ottantanove centesimi)</i>	h	41,89
25.1.20.10	da 3,6 a 7,0 t <i>(Euro cinquanta e sessanta centesimi)</i>	h	50,60
25.1.20.20	da 7,1 a 12,0 t <i>(Euro sessanta e cinquantotto centesimi)</i>	h	60,58
25.1.20.30	da 12,1 a 18,0 t <i>(Euro sessantaquattro e sessanta centesimi)</i>	h	64,60
25.1.20.40	oltre 18,0 t <i>(Euro settantuno e novantaquattro centesimi)</i>	h	71,94
25.1.25	Noleggio di autobetoniera fino a 6 mc di portata <i>(Euro ottantuno e ventisette centesimi)</i>	h	81,27
25.1.30	Noleggio di autobetoniera oltre 6 fino a 10 mc di portata <i>(Euro centotre e ottanta centesimi)</i>	h	103,80
25.1.40	Noleggio di autopompa per calcestruzzo, con sbraccio fino a 22 m <i>(Euro centootto e settantanove centesimi)</i>	h	108,79
25.1.50	Noleggio di autogru composta da autocarro e gru idraulica della portata fino a 1 t in punta <i>(Euro sessanta e settantadue centesimi)</i>	h	60,72
25.1.60	Noleggio di carrello semovente su ruote gommate, tipo Dumper, della portata fino a 2 mc		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro trentanove e tre centesimi)</i>	h	39,03
25.2.05	Noleggio di escavatore della potenza di:		
25.2.05.02	fino a 10 CV		
	<i>(Euro quarantadue e ventuno centesimi)</i>	h	42,21
25.2.05.04	da 11 a 40 CV		
	<i>(Euro quarantaquattro e settantuno centesimi)</i>	h	44,71
25.2.05.10	da 41 a 80 CV		
	<i>(Euro cinquantacinque e trentuno centesimi)</i>	h	55,31
25.2.05.20	da 81 a 100 CV		
	<i>(Euro settanta e cinquantadue centesimi)</i>	h	70,52
25.2.05.30	da 101 a 120 CV		
	<i>(Euro settantacinque e ventisette centesimi)</i>	h	75,27
25.2.05.40	oltre 120 CV		
	<i>(Euro ottanta e tre centesimi)</i>	h	80,03
25.2.10	Noleggio di pala meccanica cingolata o gommata della potenza di:		
25.2.10.10	fino a 60 CV		
	<i>(Euro sessantuno e quarantadue centesimi)</i>	h	61,42
25.2.10.20	da 61 a 90 CV		
	<i>(Euro sessantanove e trentuno centesimi)</i>	h	69,31
25.2.10.30	da 91 a 120 CV		
	<i>(Euro novanta e ventidue centesimi)</i>	h	90,22
25.2.10.40	oltre 120 CV		
	<i>(Euro cento e quaranta centesimi)</i>	h	100,40
25.4.05	Noleggio di compressore:		
25.4.05.10	fino a 3000 l		
	<i>(Euro venti e sessantanove centesimi)</i>	h	20,69
25.4.05.20	da 3001 a 6000 l		
	<i>(Euro ventisei e ottanta centesimi)</i>	h	26,80
25.4.05.30	da 6001 a 9000 l		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro trentanove e ottantotto centesimi)</i>	h	39,88
25.4.05.40	da 9001 a 12000 l		
	<i>(Euro cinquantadue e nove centesimi)</i>	h	52,09
25.4.05.50	da 12001 a 17000 l		
	<i>(Euro sessantasei e quattro centesimi)</i>	h	66,04
25.4.05.60	oltre 17000 l		
	<i>(Euro settantaquattro e settantasei centesimi)</i>	h	74,76
27.2.10.80	Classe di esposizione X F2 (moderata saturazione d'acqua in presenza di agenti disgelanti), classe di resistenza:		
27.2.10.80.5	Rck 30 N/mmq		
	<i>(Euro centotrentanove e trentadue centesimi)</i>	mc	139,32
30.2.10.10	Scavo di fondazione a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature e le sbadacchiature occorrenti nonche' il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta: Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e restauro:		
30.2.10.10.15	eseguito a macchina e a mano sino ad una profondita' di 4 m del piano di sbancamento		
	<i>(Euro diciassette e ventisei centesimi)</i>	mc	17,26
32.1.20.05	Casseforme di legname o pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice		
32.1.20.05.20	per strutture di fondazione		
	<i>(Euro trentatre e trentatre centesimi)</i>	mq	33,33
32.2.10.10	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione. per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con motrice:		
32.2.10.10.10	acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, acciaio FE B 38 e 44 K		
	<i>(Euro uno e sessantasei centesimi)</i>	Kg	1,66
32.3.20	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento 32.5, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento:		
32.3.20.10	per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici		
	<i>(Euro centodieci/00)</i>	mc	110,00
32.3.50	Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi meccanici, esclusa l'eventuale cassetatura.		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
32.3.50.10	Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice <i>(Euro ventisette e cinquantuno centesimi)</i>	mc	27,51
46.2.20.10	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: eseguito fuori dei centri urbani		
46.2.20.10.15	misurato su autocarro in arrivo, per risagomature, riprese o ricariche <i>(Euro centosessantadue e cinquantacinque centesimi)</i>	mc	162,55
46.3.10.10	Provvista e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo Fe 42, costituita da paletti ad U; nastro in lamiera di acciaio a doppia onda, dello spessore di 2,7 mm zincato a caldo con 300 gr/mq di zinco su entrambe le facce, compreso distanziatore e bulloneria occorrente per il montaggio, zanche e catarifrangenti bianchi conformi alle norme vigenti: ripristino di tratti di barriera esistente con:		
46.3.10.10.25	paletti altezza 125 cm, posti in opera su cordoli in calcestruzzo, predisposti per corrimano, completi di corrimano tubolare diam. 48: interasse 1,50 m <i>(Euro novantadue e ottantaquattro centesimi)</i>	ml	92,84
46.3.20	Provvista e posa in opera di terminali per barriera di protezione composte da un paletto con orecchietta e relativi bulloni <i>(Euro settantacinque e sessantuno centesimi)</i>	cad	75,61
70.1.15	Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a interasse non inferiore a 1,5 m convenientemente infissi e ancorati a terra e plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo, valutata m/giorno, dell'altezza di:		
70.1.15.05	120 cm <i>(sette centesimi)</i>	ml	0,07
70.2.10	Noleggino locale igienico costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico, comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, esclusi basamento, messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione e scarico, compreso montaggio e smontaggio, trasporto da e per magazzino, nonche' gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale sara' corredato con un lavabo con due rubinetti per acqua calda e fredda, un vaso WC completo di cassetta di cacciata, due punti luce e una presa oltre a quelli in dotazione, valutato cadauno per impieghi fino a 12 mesi, delle dimensioni di:		
70.2.10.05	240x240x220 cm circa <i>(Euro millecentodiciassette e dieci centesimi)</i>	cad	1.117,10
70.9.05	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE		
70.9.05.05	Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, cosi' come integrato dalle disposizioni di sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 mq, contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo e indirizzo del committente, nominativo del		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
70.9.05.10	responsabile dei lavori, oggetto e importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero di iscrizione alla CCIAA delle imprese subappaltatrici, data di inizio dei lavori, data e numero autorizzazione concessoria e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere con reperibilità telefonica <i>(Euro novanta e ottantacinque centesimi)</i>	cad	90,85
PZ.10.61	Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere <i>(Euro dodici e cinquanta centesimi)</i>	cad	12,50
PZ.39.66	Trasporto alla pubblica discarica, a qualsiasi distanza, dei materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, e non riutilizzabili, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo e/o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Incluso oneri di discarica e compreso tutto quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte, il tutto secondo le direttive impartite dalla Direzione Lavori <i>(Euro trenta/00)</i>	mc	30,00
PZ.41.7	Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento inferiore al 9%, avente un diametro pari 3.00 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) – Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La galvanizzazione, inoltre, dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI ISO EN 6988 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli. in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006. I teli di rete, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm e quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 o con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 kg/mm2. La rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante rispettivamente da una fune d'acciaio zincato Ø = 12 mm (norme UNI ISO 10264-2 Classe B, UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 149.5 kN e da una fune d'acciaio Ø = 12 mm (norme UNI ISO 10264-2 Classe B, UNI ISO 2408) anima tessile con carico di rottura minimo di 84.1 kN. Il rivestimento completo dovrà quindi essere fissato alla scarpata mediante ancoraggi costituiti da picchetti acciaio Fe B44K, Ø = 16 mm, di lunghezza minima di 100 cm e massima 350 cm, da concordarsi puntualmente con la Direzione Lavori, secondo la consistenza e profondità del substrato. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. <i>(Euro trentacinque/00)</i>	mq	35,00
	Impianto cantiere, compreso, se non computato a parte, ogni onere per delimitazione e transennatura cantiere, compreso, se non computato a parte,		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
PZ.41.7.A	<p>ogni onere per preparazione delle aree di cantiere, compreso, se non computato a parte, ogni onere per la pulizia con taglio vegetazionale delle aree di cantiere, compreso, se non computato a parte, il trasporto dei necessari macchinari e materiali e attrezzature di qualsiasi natura e per qualsiasi distanza, compreso, se non computato a parte, ogni onere per formazione piste di accesso, installazione di eventuale cartellonistica per viabilità provvisoria, installazione di cartellonistica ai sensi delle vigenti Normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.</p> <p>compreso oneri, se non computati a parte, per eventuali modesti ripristini, compresi oneri, se non computati a parte, per eventuale noleggio (breve periodo) di piccoli mezzi meccanici, compreso ogni onere, se non computato a parte, per eventuale noleggio di impianto semaforico provvisorio (composto da due carrelli mobili corredati di lanterne semaforiche a tre luci, corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato), compreso, se non computato a parte, ogni onere aggiuntivo per eventuali lavorazioni da eseguire in fasce orarie predefinite, ecc. , compresa l'eventuale chiusura al transito carrabile della strada comunale per favorire l'esecuzione di particolari lavorazioni, compresa la rimozione del cantiere alla conclusione delle lavorazioni e compreso tutto quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte, il tutto secondo le direttive impartite dalla Direzione Lavori, il tutto a norma di legge.</p> <p><i>(Euro milleduecentonovantaquattro e diciotto centesimi)</i></p>	cad	1.294,18
PZ.46.8.40	<p>Pulizia con taglio vegetazionale e disgaggio di superfici di scarpate da rivestire con rete metallica comprendente: taglio e asportazione di ceppaia e radici; taglio diffuso di essenze infestanti, rimozione di tutte le parti smosse e pericolanti; il tutto mediante impiego di rocciatori esperti muniti di funi, palanchini, motoseghe e/o altre attrezzature idonee, compreso il calo in basso del materiale di risulta, il suo parziale abbruciamento nonché il sezionamento e l'accatastamento delle porzioni grossolane, nonché la sistemazione in loco ed in posizione stabile idonea delle porzioni lapidee nonché l'eventuale carico su qualsiasi mezzo ed il trasporto alla pubblica discarica di eventuali parti eccedenti; il tutto secondo le indicazioni impartite dalla D.L. per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p><i>(Euro cinque/00)</i></p>	mq	5,00
PZ.46.8.40.B	<p>Pulizia mediante disgaggio pesante di porzioni di blocchi instabili pericolanti altamente fratturati e in posizione precaria di equilibrio a monte della sottostante viabilità comunale, di scarpate da rivestire con rete metallica comprendente: taglio e asportazione di ceppaia e radici; taglio diffuso di essenze infestanti, rimozione di tutte le porzioni smosse e pericolanti; il tutto mediante impiego di rocciatori esperti muniti di funi, palanchini, motoseghe e/o altre attrezzature idonee, compreso il calo in basso del materiale di risulta, il suo parziale abbruciamento nonché il sezionamento e l'accatastamento delle porzioni grossolane, nonché la sistemazione in loco ed in posizione stabile idonea delle porzioni lapidee nonché l'eventuale carico su qualsiasi mezzo ed il trasporto alla pubblica discarica di eventuali parti eccedenti; il tutto secondo le indicazioni impartite dalla D.L. per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p><i>(Euro quattromila/00)</i></p>	cad	4.000,00